


GALAXY AF177 - Toda posición/Dirección

• El diseño circunferencial y continuo del patrón proporciona menor resistencia al rodamiento y bajo nivel de ruido.

• El diseño especial de la banda de rodamiento evita el deslizamiento en superficie mojada, considerando lo anterior como una propiedad adicional.



Medida	Capas	Tipo	Índice de carga	Profundidad de piso mm	Rango de velocidad	Capacidad de carga Kg.		Presión PSI	
						Sencilla	Dual	Sencilla	Dual
11R22.5	16	TL	146/143	16.5	M	3000	2725	830	830
11R24.5	16	TL	149/146	16.5	L	3250	3000	830	830
12R22.5	18	TL	152/149	16.5	M	3550	3250	930	930
13R22.5	18	TL	154/151	16.5	L	3750	3450	830	830
215/75R17.5	16	TL	135/133	13.0	J	2180	2060	860	860
235/75R17.5	18	TL	143/141	13.5	J	2725	2575	875	875
225/70R19.5	14	TL	128/126	13.5	M	1800	1700	760	760
245/70R19.5	16	TL	136/134	13.5	M	2240	2120	830	830
265/70R19.5	18	TL	143/141	14.5	J	2725	2575	850	850
285/70R19.5	16	TL	146/144	14.5	M	3000	2800	900	900
275/80R22.5	16	TL	149/146	16.5	M	3250	3000	850	850
295/80R22.5	18	TL	154/151	16.5	M	3750	3450	900	900
315/80R22.5	20	TL	157/154	16.5	M	4125	3750	900	900

CONQUEROR AF559 - Tracción

• Diseño de canales y bloques en patrones alternos que permiten rodar suavemente con menos ruido y baja resistencia al rodamiento

• Compuesto contra el corte y el desgaste.

• Diseño especial que aumenta la capacidad del renovado.



Medida	Capas	Tipo	Índice de carga	Profundidad de piso mm	Rango de velocidad	Capacidad de carga Kg.		Presión PSI	
						Sencilla	Dual	Sencilla	Dual
11R22.5	16	TL	146/143	22.5	M	3000	2725	830	830
11R24.5	16	TL	149/146	22.5	L	3250	3000	830	830
285/75R24.5	16	TL	147/144	22.5	L	3075	2800	830	830
295/75R22.5	16	TL	146/143	22.5	L	3000	2725	830	830



Juntos avanzamos seguro a tu destino

Somos su exclusivo importador y distribuidor de confianza en la zona del Bajío.

☎ 442 234 20 48

☎ 446 139 27 11

🌐 [aufinemexico](http://aufinemexico.com)

🌐 www.aufine.mx

🌐 [aufinemexico](http://aufinemexico.com)


📍 Parque Industrial Polígono Santa Rosa Jauregui Querétaro

GALAXY AF18 - Toda posición/Dirección

• El patrón de bloques en el hombro eleva la maniobrabilidad del neumático en el suelo blando.

• Compuesto especial de caucho, resistente al desgaste, corte y astillado.

• El ángulo de inclinación de los canales en formas de Zigzag, ayuda a la resistencia contra la penetración de piedras y objetos extraños.



Medida	Capas	Tipo	Índice de carga	Profundidad de piso mm	Rango de velocidad	Capacidad de carga Kg.		Presión PSI	
						Sencilla	Dual	Sencilla	Dual
7.00R16LT	14	TT	118/114	13.0	L	1320	1180	770	770
7.50R16LT	16	TT	124/120	12.5	L	1600	1400	870	870
7.50R20	14	TT	130/126	12.5	L	1885	1700	770	770
8.25R16LT	16	TT	128/124	12.5	M	1800	1600	770	770
8.25R20	16	TT	139/137	14.5	L	2430	2300	930	930
9.00R20	16	TT	144/142	15.5	L	2800	2650	900	900
10.00R20	18	TT	149/146	16.5	L	3250	3000	930	930
11.00R20	18	TT	152/149	17.0	L	3550	3250	930	930
12.00R20	18	TT	154/151	17.5	L	3750	3450	830	830
12.00R20	20	TT	156/153	17.5	L	4000	3650	900	900
12.00R24	20	TT	160/157	14.5	K	4500	4125	900	900
11R22.5	16	TL	146/143	16.5	M	3000	2725	830	830
11R24.5	16	TL	149/146	16.5	L	3250	3000	830	830
12R22.5	18	TL	152/149	17.0	M	3550	3250	930	930
13R22.5	18	TL	154/151	17.5	L	3750	3450	830	830
315/80R22.5	20	TL	157/154	17.0	M	4125	3750	900	900

GALAXY AF558 - Toda posición/Dirección

• El diseño de patrones especiales proporciona kilometraje largo, bajo nivel de ruido y un rendimiento excelente de evitar la abrasión anómala.

• El patrón de diseño circunferencial proporciona una menor resistencia al rodamiento y alta velocidad.



Medida	Capas	Tipo	Índice de carga	Profundidad de piso mm	Rango de velocidad	Capacidad de carga Kg.		Presión PSI	
						Sencilla	Dual	Sencilla	Dual
11R22.5	16	TL	146/143	15.0	M	3000	2725	830	830
11R24.5	16	TL	149/146	15.0	L	3250	3000	830	830
285/75R24.5	16	TL	147/144	15.0	L	3075	2800	830	830
295/75R22.5	16	TL	146/143	15.0	L	3000	2725	830	830

Somos la mejor renovadora de llantas de camión con los más altos estándares de calidad en la zona del Bajío.

Proceso de renovación:

1. Inspección minuciosa que permite rescatar los cascos para beneficio de nuestros clientes.




2. Raspado del perfil restante.

3. Proceso de cardeo, detallar la superficie, en-cementar y aplicar el hule cojín.



4. Proceso de embandamiento.

5. Procesamiento controlado en frío a 115°C con el método de vacío.



6. Control de calidad de la llanta terminada.



Tipos de Piso



Piso PM



Piso FR



Piso DL



RENOQRO
TU CAMINO SEGURO

AUFINE®

☎ 442 193 8261

📞 446 139 27 11

🌐 www.renqro.mx

📱 renqro

📺 renqro

📍 Parque Industrial Polígono Santa Rosa
Jauregui Querétaro